

в виде максимальной и минимальной величин зазора шва с целью компенсации отклонений, которые имеют место при изготовлении, сборке и эксплуатации блоков;

материалы для соединения швов по отношению к профилям швов.

2.2. Конструкционные характеристики швов.

Швы должны проектироваться с учетом всех динамических и статических условий, зависящих от расположения шва внутри здания с целью увеличения продолжительности срока службы блоков.

2.3. Характеристики швов, зависящие от окружающих условий.

Швы должны проектироваться с таким расчетом, чтобы их эксплуатационные характеристики обеспечивали заданные общие характеристики конструкции, собранной из этих блоков.

Во многих случаях это означает соответствующее постоянство указанных эксплуатационных характеристик соединенных блоков в течение всего срока службы этих блоков, с учетом обслуживания и ремонта (условий эксплуатации).

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *Н. С. Матвеева*
Корректор *А. М. Куйвала*

Сдано в наб. 15.02.74 Подп. в печ. 15.03.74 0,25 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 311



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ * 2445

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВОВ

Первое издание 1972—10—01

Цена 1 коп.

Группа Ж02

УДК 72.011

Рег. № ИСО 2445—72 (А)

Дескрипторы: строительство, здания, швы (соединения), строительные швы, проектирование