

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ
(ВЦП)

Рег. № _____

УДК

Перевод № С-74931

Группа

СЫРАЯ НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖИМАЕМОСТИ ДЛЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 638 КГ/М³ ДО 1074 КГ/М³

**Crude petroleum and petroleum products —
Compressibility factors for hydrocarbons in the range
638 kg/m³ to 1 074 kg/m³**

Перевод с английского языка стандарта

Страна, номер стандарта

Международный, IS 0 9770:1989(E)

Взамен

Введён

15.08.89

Аннотация. Описание метода определения коэффициентов сжимаемости углеводородов и нефтепродуктов

Кол-во стр. 13

Кол-во рис. I

Переводчик Лебедев В.Л.

Редактор

Дата выполнения
перевода

29.12.89

61.51.03

Канделаки Н.Д.



Москва, 1989

19-90
29
нет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9770:1989(E)

СЫРАЯ НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖИМАЕМОСТИ ДЛЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 638 КГ/М³ ДО 1074 КГ/М³

Первое издание. 1989-08-15

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (организаций-членов ISO). Работа по разработке Международных стандартов обычно проводится техническими комитетами ISO. Каждая организация-член, заинтересованная вопросом, по которому создан технический комитет, имеет право быть представленной в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, связанные с ISO, также участвуют в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации для электротехники.

Проекты Международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются организациям-членам для утверждения перед их принятием Советом ISO. Они утверждаются в соответствии с процедурами ISO, требующими для утверждения не менее 75 % голосов организаций-членов.

Международный стандарт ISO 9770 впервые опубликован Американским нефтяным институтом и принят комитетом ISO/TC 28, "Нефть и нефтепродукты".

Нижеследующий стандарт* принят в качестве Международного стандарта ISO 9770:1989:

Руководство по стандартам определения характеристик нефти.

Глава II.2.1М. Коэффициенты сжимаемости для углеводородов: диапазон 638 – 1074 килограммов на кубический метр.

Опубликован в августе 1984 г. Американским нефтяным институтом (API), 1220 Стрит, Нортвест, Вашингтон, Округ Колумбия 20005, США.

*Копии стандарта API можно получить в API по указанному выше адресу.